

**Anleitung: Hitzeschutzblende KAT
Triumph Street Triple 675**

**Instruction: CAT heat protection shield
Triumph Street Triple 675**

Lieferumfang:

1 x Blende
1 x Linsenkopfschraube M5x10 A2
1 x U-Scheibe M5 groß A2

Contents:

1 x shield
1 x button head bolt M5x10 A2
1 x large washer, M5 A2

Achtung! Wichtige Hinweise

**Alle Schraubverbindungen nach 50Km kontrollieren und nachziehen!
Wenn Sie zusätzlich Original-Zubehör oder Zubehör anderer Hersteller montieren, sind alle Teile auf Freigängigkeit, Kollision und Passform zu prüfen!
Die Blende ist zur Verwendung an der Original-Auspuffanlage konzipiert!**

Attention: important tips, explanations

**Check all screws after 50Km and retighten if necessary!
If you also wish to install original accessories or accessories from other manufacturers, check all parts to see that they move freely, do not touch other parts and fit correctly.
The shield is designed to be fitted to the original exhaust system!**

Montage:

1. Original-Blende abschrauben. Die Schraube zur Befestigung der Lambdasonden-Blende wird weiterverwendet.
2. Unsere Blende zusammen mit der Blende für die Lambdasonde und mit der Originalschraube wie in Bild1 verschrauben.
3. Die Blende an der hinteren Befestigung mit dem beigelegten Montagematerial befestigen wie in Bild2.

Assembly:

1. Unbolt the original heat shield. The bolt that secures the lambda sensor shield will be reused.
2. Fit our heat shield together with the shield for the lambda sensor using the original bolt as shown in Fig. 1.
3. Secure the shield at the rear attachment point using the supplied fitting materials as shown in Fig. 2.

